

Montageanleitung für Schwenkwickler, Aufschraubwickler



Schwenkwickler- gehäuse



Wird Ihr neuer Schwenkwickler angeliefert, gibt es zwei Möglichkeiten (gilt auch für Vorbaurolläden):

1. Die Wicklerkapsel ist geschlossen: Öffnen Sie die Kapsel vorsichtig mit einem Schraubenzieher. Die beiden

Hälften der Wicklerkapsel sind nur gesteckt, nicht verschraubt.

2. Die Wicklerkapsel ist geöffnet: Sie haben eine leere Hälfte vor sich, sowie die Hälfte mit der Eintrittsöffnung und dem Federgehäuse.

Hinweis: Vorsicht mit dem Federgehäuse - das Gehäuse enthält eine vorgespannte Feder. Lösen Sie die Sicherung jetzt noch nicht. Es besteht Verletzungsgefahr !!



Rolladengurt

Ist Ihr Rolladengurt eingeschnitten, siehe Foto, können Sie zum nächsten Punkt gehen.

Hat Ihr Gurt keinen Einschnitt, sollten Sie mit einem scharfen

Messer den Gurt einschneiden.

Schneiden Sie bitte in Längsrichtung. Der Einschnitt sollte ca. 1 cm lang sein. Damit an der Schnittstelle nichts ausfranst, sollten Sie mit einem Feuerzeug, leicht unter dem Schlitz hin- und herfahren. Gurtbänder haben einen Kunststoffanteil und durch die Hitze des Feuerzeugs wird die Schnittstelle verschweißt.



Rolladengurt einfädeln

Fädeln Sie den Rolladengurt so weit durch die Eintrittsöffnung, daß Sie das Gurtende einmal um das Federgehäuse führen können.



Rolladengurt einhängen

Hängen Sie den Rolladengurt in den Haken auf der Gurttrommel ein.



Sicherung lösen

Ziehen Sie den Gurt langsam und vorsichtig wieder ein Stück aus dem Gurtwickler heraus, damit der Sicherungshebel aus der Sicherung rutscht.

Entsichern Sie jetzt das Federgehäuse indem Sie den Sicherungsrippel eindrücken.

Die Arretierlasche darf nicht zu tief eingedrückt werden und nicht am Spannhaken schleifen.

Achtung: Seien Sie unbedingt vorsichtig und halten Sie zur Sicherheit den Rolladengurt fest.

Die Federdose ist gespannt - Verletzungsgefahr !!



Gurt einziehen

Lassen Sie den Gurt langsam in den Gurtwickler laufen.



Gurtwickler schliessen

Die zweite Gehäusehälfte aufsetzen und den Wickler schließen (nur zusammendrücken, verschrauben ist nicht erforderlich).